



SOLARO 6125 O E AW

Produktinformationen

Anwendung	Draußen
System	Rollend, Schiebend
Feature	Sonnenschutz
Schwer entflammbar	Nein
Material	Polyolefin 74%, Aluminium 26%
Muster	2 aluminium, 1 offen
Garantie	Garantie von fünf (5) Jahren unter allen Typen von Gewächshausabdeckungen und drei (3) Jahre bei Außenanwendung. Siehe die beschränkte, schriftliche Gararantie von Svensson für alle Bedingungen, Voraussetzungen und Ausnahmen.

Eigenschaften	Wert	Einheit	Testmethoden
Schattiergrad bei diffusem Licht PAR**	67	%	Protokoll NEN 2675:2018
	64	%	Svenssonmethode
Schattiergrad bei direktem Licht PAR**	64	%	Protokoll NEN 2675:2018
	61	%	Svenssonmethode
Energieeinsparung	25	%	Svenssonmethode
Breite der Streifen	4.6	MM	
Gewicht	178	G/M ²	
Dicke	1.3	mm	
Dehnung (Länge / Breite) *	45/40	%	Nach ISO 13934-1
Zugkraft (Länge/Breite) *	445/320	N / 5cm	Nach ISO 13934-1

* Breite 50 mm

** PAR = 400 - 700 nm, Genauigkeit +/- 1%

*** UV-Licht = 300 - 400 nm

Dieses Produktbild dient nur zu Illustrationszwecken und kann in Aussehen und Design vom gelieferten Produkt abweichen. Obwohl die Informationen in diesem Datenblatt mit Sorgfalt zusammengestellt wurden, übernimmt Svensson keine Haftung für deren Richtigkeit. Nähere Informationen zum Produkt und seiner Installation erhalten Sie von Svensson und seinen autorisierten Händlern. Die Produkte und der Name von Svensson sind durch Patente und andere intellektuelle Eigentumsrechte geschützt. Produkte mit der Bezeichnung FR sind schwer entflammbar. Kein anderes Produkt von Svensson ist schwer entflammbar. AB Ludvig Svensson ist ein nach ISO 14001/90001 zertifiziertes Unternehmen.